

OP=OP

MX2 800 AR111

OPTILED®

3 jaar garantie CRI >90 dimbaar



Kleurtemperatuur 2700k
 Kleurechtheid CRI>90
 Kleurconsistentie SDCM<3
 Gradenbundel 20°
 Verbruik 12.5W
 Lichtstroom 800lm
 Powerfactor >0,90
 Levensduur 35.000h (L70B50)

DX2 800 Dim-to-Warm

OPTILED®

3 jaar garantie Dim to WARM CRI >90




Kleurtemperatuur 3000k tot 1800k
 Kleurechtheid CRI>90
 Kleurconsistentie SDCM<3
 Gradenbundel 40°
 Verbruik 12.5W
 Lichtstroom 800lm @ 100%
 Powerfactor >0,90
 Levensduur 35.000h (L70B50)

SALE


SPOT GOEDKOOPT




Modular 1x1




Modular 1x2



Modular 1x3



Modular 2x2



Omschrijving

Optiled AR111 MX2 800 2700K Led-spot
 Optiled AR111 MX2 800 2700K Led-spot
 Optiled AR111 MX2 800 2700K Led-spot
 Optiled AR111 MX2 800 2700K Led-spot
 Optiled AR111 DX2 800 Dim-to-Warm Led-spot
 Optiled AR111 DX2 800 Dim-to-Warm Led-spot
 Optiled AR111 DX2 800 Dim-to-Warm Led-spot
 Optiled AR111 DX2 800 Dim-to-Warm Led-spot

Armatuur

Modular 1x1
 Modular 1x2
 Modular 1x3
 Modular 2x2
 Modular 1x1
 Modular 1x2
 Modular 1x3
 Modular 2x2

Driver

Dimbaar
 DALI / 1-10V
 / Phase-cut /
 Push /

Assemblage

Volledig geassembleerd
 (met Euro of GST Stekker)

LUXIMPROVE